

400LE EVOLUTION

多用途食品管 S&D 10 bar (150 psi)



产品特点:

- ▲ 食品级无公害丁晴橡胶管，可适用于液态食品、脂肪类食品和酒精度不超过75%的酒精饮品的吸排
- ▲ 紧凑型结构
- ▲ 极佳的弯曲半径 $BR = 2 \times ID$
- ▲ 恒定工作温度: 液态食品高达 $110^{\circ}C$ ($230^{\circ}F$), 油脂类食品高达 $120^{\circ}C$ ($248^{\circ}F$)
- ▲ 软管通过 FDA, ITALIAN D.M. 21/03/73 AND 3A SANITARY STANDARD CLASS II IN ACCORDANCE WITH EC 1935/2004 AND EC 2023/2006 AND TOTALLY PHTHALATES AND BPA (BISPHENOL A) FREE

结构:

内胶层: 白色NBR

加强层: 高强度纤维线并嵌有螺旋钢丝

外胶层: 蓝色NR/EPDM - 耐磨损、耐臭氧

mm	in	mm	in	bar	psi	bar	psi	mm	in	%	kg/m	lb/ft
25,0	1"	36,00	1,42	10	150	30	450	50	1,97	100	0,690	0,47
32,0	1 1/4"	43,00	1,69	10	150	30	450	64	2,52	100	0,840	0,57
38,0	1 1/2"	49,00	1,93	10	150	30	450	76	2,99	100	0,980	0,66
51,0	2"	63,00	2,48	10	150	30	450	102	4,02	100	1,270	0,86
63,0	2 1/2"	76,00	2,99	10	150	30	450	126	4,96	90	2,020	1,37
76,0	3"	89,00	3,50	10	150	30	450	152	5,98	90	2,400	1,62
102,0	4"	116,00	4,47	10	150	30	450	204	8,03	90	3,380	2,28

ALFAGOMMA ITALY **400** **EVOLUTION** 10 bar (150 psi) MULTI FOOD S&D 110 °C

可通过130 °C (266 °F) 水蒸汽消毒30分钟或用5%的苏打水消毒

400LE 适用于所有食品应用

- // 液态食品
- // 酒精饮料高达75%的酒精浓度 - 葡萄酒，啤酒和烈酒
- // 牛奶罐车的收集和卸载- 理想的卷轴配套应用
- // 热食品 - 恒定工作温度: 液态食品高达 110 °C (230 °F), 油脂类食品高达120 °C (248 °F)
- // 油脂类食品 - 可输送油脂类及任何植物油类产品

