

T-405 LE  
 脂肪类食品吸排管 10 bar (150 psi)  
 FDA D.M. 21/03/73



内胶层: 白色 NBR

加强层: 两层高强度纤维线并嵌有螺旋钢丝

外胶层: 蓝色 NBR/PVC - 耐磨损、耐臭氧、耐油

应用: 液态食品、脂肪类食品和酒精度不超过 75% 的酒精饮料的吸排用 130 °C (266 °F) 水蒸气消毒 30 分钟或直接用 5% 的苏打水消毒

安全系数: 3:1

温度范围: -30 °C +100 °C (-22 °F +212 °F)

Code	ID mm	ID Inch	OD mm	Wall mm	Weight g/m	WP bar	WP psi	Vac. %	BR mm	Available Length m	Stock Length m
405LE019314SB0	19	3/4	31	6	750	10	150	100	57	30,5	
405LE025374SB0	25	1	37	6	920	10	150	100	75	30,5	
405LE032444SB0	32	1 1/4	44	6	1090	10	150	100	96	30,5	30,5
405LE038504SB0	38	1 1/2	50	6	1260	10	150	100	114	30,5	30,5
405LE051634SB0	51	2	63	6	1630	10	150	100	153	30,5	30,5
405LE063754SB0	63	2 1/2	75	6	2170	10	150	90	189	30,5	30,5
405LE076884SB0	76	3	88	6	2580	10	150	90	228	30,5	30,5
405LE102164SB0	102	4	116	8	2580	10	150	90	306	30,5	30,5