

## T-455 LE

脂肪类食品输送管 10 bar (150 psi)

FDA D.M. 21/03/73



内胶层: 白色 NBR

加强层: 两层高强度纤维线

外胶层: 蓝色 NBR/PVC - 耐磨损、耐臭氧、耐油

应用: 液态食品、脂肪类食品和酒精度不超过 75% 的酒精饮料的输送, 用 130 °C (266 °F) 水蒸气消毒 30 分钟或直接用 5% 的苏打水消毒

安全系数: 3:1

温度范围: -30 °C +100 °C (-22 °F +212 °F)

Code	ID mm	ID inch	OD mm	Wall mm	Weight g/m	WP bar	WP psi	Vac. %	BR mm	Available Length m	Stock Length m
455LE013234SE0	13	1/2	23	5	380	10	150			30,5	
455LE019314SE0	19	3/4	31	6	610	10	150			30,5	
455LE025374SE0	25	1	37	6	760	10	150			30,5	
455LE032444SE0	32	1 1/4	44	6	930	10	150			30,5	
455LE038504SE0	38	1 1/2	50	6	1080	10	150			30,5	
455LE040524SE0	40	1 9/16	52	6	1130	10	150			30,5	
455LE051654SE0	51	2	65	7	1680	10	150			30,5	