

T-509 OE
酸-化学品吸排管 16 bar (240 psi)
- UHMWPE FDA



内胶层: 透明 UHMWPE (超高分子量聚乙烯)
加强层: 两层高强度纤维线并嵌有螺旋钢丝
外胶层: 蓝色 EPDM - 耐磨损、耐臭氧
应用:酸和化学品的吸排, 适用于 98% 的现有化学品
安全系数: 3:1
温度范围: -30 °C +100 °C (-22 °F +212 °F)
取决于所输送的化学品

3:1

Code	ID mm	ID inch	OD mm	Wall mm	Weight g/m	WP bar	WP psi	Vac. %	BR mm	Available Length m	Stock Length m
509OE0193155R0	19	3/4	31	6	600	16	240	90	188	30,5	30,5
509OE0253755R0	25	1	37	6	730	16	240	90	225	30,5	30,5
509OE0324455R0	32	1 1/4	44	6	880	16	240	90	263	30,5	30,5
509OE0385055R0	38	1 1/2	50	6	1010	16	240	90	338	30,5	30,5
509OE0405255R0	40	1 9/16	52	6	1060	16	240	90	338	30,5	30,5
509OE0516355R0	51	2	63	6	1340	16	240	90	413	30,5	30,5
509OE0607455R0	60	2 3/8	74	7	2060	16	240	90	450	30,5	30,5
509OE0637755R0	63	2 1/2	77	7	2090	16	240	90	450	30,5	30,5
509OE0769255R0	76	3	92	8	2840	16	240	80	525	30,5	30,5
509OE1021855R0	102	4	118	8	3870	16	240	80	675	30,5	30,5