

T-529 AA

酸-化学品吸排管 16 bar (240 psi)

- UHMWPE EN 12115

- EU 10/2011 A+B+C+D2



内胶层: 黑色导电 UHMWPE (超高分子量聚乙烯)  
 加强层: 高强度纤维线并嵌有螺旋钢丝 - 抗静电线  
 外胶层: 黑色导电 EPDM - 耐磨损、耐臭氧、耐火  
 应用: 酸和化学品的吸排, 适用于 98% 的现有化学品  
 安全系数: 4:1

温度范围: -30 °C +100 °C (-22 °F +212 °F)

取决于所输送的化学品

Code	ID mm	ID inch	OD mm	Wall mm	Weight g/m	WP bar	WP psi	Vac. %	BR mm	Available Length m	Stock Length m
529AA0193155S0	19	3/4	31	6	660	16	240	90	188	30,5	30,5
529AA0253755S0	25	1	37	6	830	16	240	90	225	30,5	30,5
529AA0324455S0	32	1 1/4	44	6	1010	16	240	90	263	30,5	30,5
529AA0385155S0	38	1 1/2	51	6,5	1160	16	240	90	338	30,5	30,5
529AA0506655S0	51	2	67	8	1820	16	240	90	413	30,5	30,5
529AA0637955S0	63	2 1/2	79	8	2640	16	240	90	450	30,5	
529AA0769255S0	76	3	92	8	2910	16	240	80	525	30,5	
529AA1021855S0	102	4	118	8	3930	16	240	80	675	30,5	
529AA1527255S0	152	6	172	10	8580	16	240	80	1014	30,5	