

T-505 OG
酸-化学品吸排管 16 bar (240 psi)
- XLPE



内胶层: 透明 XLPE (交联聚乙烯)
加强层: 高强度纤维线并嵌有螺旋钢丝
外胶层: 绿色 EPDM - 耐磨损、耐臭氧
应用: 酸和化学品的吸排, 适用于现有 90% 的化学品
安全系数: 3:1
温度范围: -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

Code	ID mm	ID inch	OD mm	Wall mm	Weight g/m	WP bar	WP psi	Vac. %	BR mm	Available Length m	Stock Length m
505OG019315AB0	19	3/4	31	6	670	16	240	90	188	30,5	30,5
505OG025375AB0	25	1	37	6	820	16	240	90	225	30,5	30,5
505OG032445AB0	32	1 1/4	44	6	980	16	240	90	263	30,5	30,5
505OG038515AB0	38	1 1/2	51	6,5	1130	16	240	90	338	30,5	30,5
505OG051655AB0	51	2	65	7	1480	16	240	90	413	30,5	30,5
505OG063795AB0	63	2 1/2	79	8	2270	16	240	90	450	30,5	30,5
505OG076925AB0	76	3	92	8	2720	16	240	80	525	30,5	30,5
505OG102185AB0	102	4	118	8	3791	16	240	80	675	30,5	30,5