

T-605AA

**EVOLUTION**

燃油吸排 10 bar (150 psi) 优于SAE 100 R4

- SAE J2006R2 - ISO 133632 A+B



BV

内胶层: 黑色导电NBR

加强层: 高强度纤维线并嵌有螺旋钢丝

外胶层: 黑色CR – 耐磨损、耐臭氧、耐烃类化合物和阻燃

应用: 燃油吸排。专为罐式车和一般工业用途而设计。也适用于船舶湿式排气及与舱底泵的连接。

常规运行温度范围: -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

Code	ID mm	ID inch	OD mm	Wall mm	Weight g/m	WP bar	WP psi	Vac. %	BR mm	Available Length m	Stock Length m
605AA019306MD0	19	3/4	30	5,5	590	10	150	100	38	20/30,5/61	30,5/61
605AA025366MD0	25	1	36	5,5	740	10	150	100	50	20/30,5/61	30,5/61
605AA032436MD0	32	1 1/4	43	5,5	890	10	150	100	64	20/30,5/61	30,5/61
605AA038496MD0	38	1 1/2	49	5,5	1040	10	150	100	76	20/30,5/61	30,5/61
605AA051626MD0	51	2	62	5,5	1340	10	150	100	102	20/30,5/61	30,5/61
605AA063766MD0	63	2 1/2	76	6,5	2080	10	150	90	189	20/30,5	30,5
605AA076896MD0	76	3	89	6,5	2360	10	150	90	228	20/30,5	30,5
605AA102166MD0	102	4	116	7	3400	10	150	90	306	20/30,5	30,5
605AA127456MD0	127	5	145	9	5810	10	150	80	508	30,5	30,5
605AA152706MD0	152	6	170	9	7230	10	150	80	608	30,5	30,5
605AA203256MD0	203	8	225	11	11510	10	150	70	812	6,1	