

**T-611 AA**

飞机地面加油 - 泄油管 20 bar (300 psi)

-DNV APPROVED

EN 1361:1997 API1529:1998



内胶层: 黑色 NBR

加强层: 两层高强度纤维线并嵌有螺旋尼龙线

外胶层: 黑色导电 CR - 耐磨损、耐臭氧、耐烃类化合物

应用: 飞机地面加油和泄油

安全系数:4:1

温度范围: -30 °C +55 °C (-22 °F +131 °F)

Code	ID mm	ID inch	OD mm	Wall mm	Weight g/m	WP bar	WP psi	Vac. %	BR mm	Available Length m	Stock Length m
611AA025416MX0	25	1	41	8	840	20	300	65	150	30,5	
611AA032486MX0	32	1 1/4	48	8	1050	20	300	65	190	30,5	
611AA038546MX0	38	1 1/2	54	8	1220	20	300	65	225	30,5	
611AA051696MX0	51	2	69	9	1850	20	300	65	275	30,5	
611AA063816MX0	63	2 1/2	81	9	2370	20	300	65	300	30,5	
611AA076946MX0	76	3	94	9	2820	20	300	65	300	30,5	
611AA102226MX0	102	4	122	10	4430	20	300	65	450	30,5	