

T-619 AA
 燃油吸排管 16 bar (240 psi)
 EN 12115
 - 优于 EN 1761 - TRbF 131/2



内胶层: 黑色导电 NBR
 加强层: 两层高强度纤维线并嵌有螺旋钢丝 - 抗静电
 外胶层: 黑色导电 CR - 耐磨损、耐臭氧、耐烃类化合物和耐火
 应用: 燃油吸排, 在恶劣工况下具有超长的使用寿命
 安全系数: 4:1
 温度范围: -30 °C +70 °C (-22 °F +158 °F)

Code	ID mm	ID inch	OD mm	Wall mm	Weight g/m	WP bar	WP psi	Vac. %	BR mm	Available Length m	Stock Length m
619AA025376IE0	25	1	37	6	880	16	240	100	150	61	61
619AA032446IE0	32	1 1/4	44	6	1050	16	240	100	175	61	61
619AA038516IE0	38	1 1/2	51	6,5	1210	16	240	100	225	61	61
619AA050666IE0	50	1 15/16	66	8	1820	16	240	100	275	40	40
619AA051676IE0	51	2	67	8	1850	16	240	100	275	30,5	
619AA063796IE0	63	2 1/2	79	8	2450	16	240	90	300	30,5	30,5
619AA075916IE0	75	2 15/16	91	8	2900	16	240	90	350	20	20
619AA076926IE0	76	3	92	8	2940	16	240	90	350	30,5	
619AA100166IE0	100	3 15/16	116	8	3820	16	240	90	450	20	20
619AA102186IE0	102	4	118	8	3890	16	240	90	450	30,5	
619AA152726IE0	152	6	172	10	8700	16	240	80	760	10/30,5	