

T-741 AA

高压混凝土泵送管 85 bar (1275 psi)

超长使用寿命 - 钢丝加强



内胶层: 黑色导电 NR - 耐磨损

加强层: 四层高强度钢丝线

外胶层: 黑色导电 SBR/NR - 耐磨损、耐臭氧

应用: 高压混凝土泵送, 在恶劣工况下也具有超长使用寿命

 安全系数: $\leq 127 \text{ mm}$ 2,5:1

 温度范围: $-30 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $+80 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-22 \text{ }^{\circ}\text{F}$ $+176 \text{ }^{\circ}\text{F}$)

Code	ID mm	ID inch	OD mm	Wall mm	Weight g/m	WP bar	WP psi	Vac. %	BR mm	Available Length m	Stock Length m
741AA051697N10	51	2	69	9	2590	85	1275		255	15,25/20	
741AA063857N10	63	2 1/2	85	11	3770	85	1275		325	20	
741AA076027N10	76	3	100	12	4970	85	1275		380	15,25/20	
741AA090167N10	90	3 9/16	116	13	6480	85	1275		450	20	
741AA102307N10	102	4	128	13	7220	85	1275		510	15,25/20	
741AA127577N10	127	5	155	14	10250	85	1275		635	15,25/20	
741AA152887N10	152	6	188	18	14200	85	1275		760	20	