

单层钢丝硅胶管

产品简介:

所有 **Tigerflex 650V 硅胶软管** 系列采用铂金硬化硅胶为原料，结实耐用。

- 材料：平滑白色硅胶
- 加固方式：四层涤纶纤维及加密单层 304 钢丝加固
- 标准长度：6m 或 10m /根 (±2%)
- 工作温度：-40℃~+180℃
- 认证体系：FDA,SGS 认证

产品特点:

- 可用于无尘室的自动化加工，符合国际规范
- 产品韧性强，良好的耐压性，平滑，耐挤压，弯曲半径小
- 支持 CIP 在线清洗，蒸汽灭菌 (30min,3bar,130℃) 或放射性灭菌
- 注意：不能持续注入蒸汽

产品应用:

- **650V** 硅胶软管适用于食品行业的各种输送 (包括动态应用)，计量，振动和灌装场合。适用于医药、化妆品、食品行业的各类介质

产品型号:

内径		外径		弯曲半径		工作压力		破裂压力		重量		真空
mm	inch	mm	inch	mm	inch	Bar	Psi	bar	psi	Kg/m	lb/ft	%
10	0.395	21	0.688	35	1.380	20	290	80	1160	0.32	0.22	90
13	0.510	23	0.754	50	1.970	20	290	80	1160	0.39	0.26	90
16	0.630	27	0.951	60	2.360	20	290	80	1160	0.50	0.34	90
19	0.710	29	1.140	70	2.755	20	290	80	1160	0.54	0.36	90
25	1.000	36	1.181	100	3.935	12	174	48	696	0.90	0.60	90
32	1.250	43	1.410	115	4.525	12	174	48	696	1.17	0.79	90
38	1.500	49	1.607	120	4.725	12	174	48	696	1.35	0.91	90
51	2.000	62	2.034	190	7.480	12	174	48	696	1.90	1.28	90
63	2.500	74	2.427	230	9.055	10	145	40	580	2.40	1.61	90
76	3.000	87	2.854	300	11.810	8	116	32	464	3.00	2.02	90
102	4.000	113	3.706	420	16.535	8	87	24	384	4.30	2.89	90

PS: 以上参数是在室温 20℃ 测得，尺寸误差 ±0.5mm。

可配套接头类型:

- 可提供各种标准的接头 SMS, DIN, CLAMP, RJT, ISS, FIL, GAZ, NPT, JIC, 法兰式.....

