

网纹编织硅胶管

产品简介:

所有 **Tigerflex** 硅胶软管系列采用铂金硬化硅胶为原料，结实耐用。

- 材料：天然铂金硅胶
- 加固方式：涤纶纤维线
- 标准长度：15m/根 (ID>25, 10m/根)
- 工作温度：-40℃~+160℃
- 认证体系：FDA,SGS 认证.

产品特点:

- 可用于无尘室的自动化加工，符合国际规范
- 产品韧性强，平滑，耐挤压，弯曲半径小
- 产品可实现在线 CIP 清洗，并支持蒸汽（130℃，3bar 下 30 分钟）或放射灭菌，同样支持高压蒸汽灭菌。

产品应用:

- **Tigerflex** 硅胶软管特别适用于输送医药、生物、化妆品、食品行业的各类介质（如医用纯净水、流质食物等），同时亦适用于高温介质输送。
- 硅胶软管无真空等级。

产品型号:

型号	内径		外径		工作压力		破裂压力		弯曲半径		重量	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	Kg/m	lb/ft
A7603203	3.17	0.12	9.20	0.36	15	218	45	653	30	1.2	0.070	0.047
A7603204	4.76	0.19	11.30	0.44	15	218	45	653	35	1.4	0.106	0.071
A7603206	6.35	0.25	12.61	0.50	15	218	45	653	40	1.6	0.124	0.083
A7603208	7.93	0.31	14.60	0.57	12	174	36	522	45	1.8	0.147	0.099
A7603210	9.52	0.37	16.32	0.64	12	174	36	522	50	2.0	0.175	0.118
A7603213	12.70	0.50	20.10	0.79	10	145	30	435	65	2.6	0.237	0.159
A7603216	15.87	0.62	24.37	0.96	8	116	24	348	75	3.0	0.330	0.222
A7603219	19.05	0.75	27.90	1.10	8	116	24	348	80	3.1	0.415	0.279
A7603225	25.40	1.00	34.50	1.36	5	73	15	218	120	4.7	0.513	0.345
A7603232	31.75	1.25	40.80	1.61	4	58	12	174	120	5.9	0.617	0.415

PS:以上参数是在室温 20℃测得。

可配套接头类型:

- 可提供各种标准的接头：SMS, DIN, CLAMP, RJT, ISS, FIL, GAZ, N JIC, PT, 法兰式.....

