

// ARGUS 1TE/R6 (HF)

SAE 100 R6 - EN 854 R6 (最大到 3/4")

优于 EN 854 1TE

内胶层: 耐油合成橡胶

加强层: 一层高抗拉纤维编织

外胶层: 耐磨损、臭氧、碳氢化合物, 合成橡胶

应用: 低压液压管道 (液压油、防冻剂、空气和水),
特为插入自锁式接头而制, 环保材料

温度范围: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)

用于空气最高温度 +70 °C (+160 °F)

长度: 不定长



Item Code	↔			↔		↔		↔		↔		↔	
	Dash	mm	inch	mm	inch	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	inch	kg/m	lb/C ft
1001385	-4	6	1/4	12,7	0,50	2,8	400	11,2	1600	64	2,6	0,11	7
1001386	-5	8	5/16	14,3	0,56	2,8	400	11,2	1600	76	3,0	0,13	9
1001387	-6	10	3/8	15,9	0,63	2,8	400	11,2	1600	76	3,0	0,16	11
1001388	-8	13	1/2	19,8	0,78	2,8	400	11,2	1600	102	4,1	0,22	15
1001389	-10	16	5/8	23,0	0,91	2,4	350	9,6	1400	107	4,3	0,27	18
1001390	-12	19	3/4	26,9	1,06	2,1	300	8,4	1200	152	6,1	0,33	22
1001391	-16	25	1	33,5	1,32	1,7	250	7,0	1000	203	8,1	0,50	34