

// ARGUS 3TE/R3 (HF)

SAE 100 R3 - EN 854 3TE

内胶层: 耐油合成橡胶

加强层: 双层高抗拉纤维编织

外胶层: 耐磨损、臭氧、碳氢化合物, 合成橡胶

应用: 中等压力液压管道 (液压油、防冻剂、空气和水), 环保材料

温度范围: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)

用于空气最高温度 +70 °C (+160 °F)

长度: 不定长



| Item Code | ↻ | | | ↔ | | ↻ | | ↻ | | ↻ | | ♻ | |
|-----------|------|----|-------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|---------|
| | Dash | mm | inch | mm | inch | Mpa | psi | Mpa | psi | mm | inch | kg/m | lb/C ft |
| 1001405 | -4 | 6 | 1/4 | 14,4 | 0,57 | 14,5 | 2100 | 58 | 8400 | 45 | 1,8 | 0,17 | 11 |
| 1001406 | -5 | 8 | 5/16 | 16,9 | 0,67 | 13,0 | 1900 | 52 | 7600 | 55 | 2,2 | 0,22 | 15 |
| 1001407 | -6 | 10 | 3/8 | 18,5 | 0,73 | 11,0 | 1600 | 44 | 6400 | 70 | 2,8 | 0,24 | 16 |
| 1001408 | -8 | 13 | 1/2 | 21,7 | 0,85 | 9,3 | 1350 | 37,2 | 5400 | 85 | 3,4 | 0,29 | 19 |
| 1001409 | -10 | 16 | 5/8 | 25,9 | 1,02 | 8,0 | 1150 | 32 | 4600 | 105 | 4,2 | 0,40 | 27 |
| 1001410 | -12 | 19 | 3/4 | 29,0 | 1,14 | 7,0 | 1000 | 28 | 4000 | 130 | 5,2 | 0,46 | 31 |
| 1001411 | -16 | 25 | 1 | 35,9 | 1,41 | 5,5 | 800 | 22 | 3200 | 150 | 6,0 | 0,61 | 41 |
| 1001412 | -20 | 32 | 1 1/4 | 42,3 | 1,67 | 4,5 | 650 | 18 | 2600 | 190 | 7,5 | 0,74 | 50 |
| 1001531 | -24 | 38 | 1 1/2 | 49,3 | 1,94 | 4,0 | 580 | 16 | 2320 | 240 | 9,5 | 1,15 | 77 |
| 1001532 | -32 | 51 | 2 | 63,0 | 2,48 | 3,3 | 470 | 13,2 | 1880 | 300 | 11,8 | 1,50 | 100 |