

// FLEXOR 5

SAE 100 R5 - J1402 DOT All FM VSS 106

内胶层: 耐油合成橡胶

加强层: 一层高抗拉钢丝编织

外胶层: 一层高抗拉纤维编织

应用: 中压液压管道 (液压油、防冻剂、空气和水)

温度范围: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)

用于空气最高温度 +70 °C (+160 °F)

长度: 不定长



Item Code	↺		↻		↻		↺		↻		↻		
	Dash	mm	inch	mm	inch	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	inch	kg/m	lb/C ft
1000054	-4	5	3/16	13,2	0,52	20,7	3000	82,8	12000	76	3,0	0,23	15
1000055	-5	6	1/4	14,8	0,58	20,7	3000	82,8	12000	86	3,4	0,27	18
1000056	-6	8	5/16	17,3	0,68	15,5	2250	62	9000	102	4,1	0,35	23
1000049	-8	11	7/16	19,5	0,77	13,8	2000	55,2	8000	117	4,7	0,45	30
1000050	-10	13	1/2	23,4	0,92	12,1	1750	48,4	7000	140	5,6	0,56	38
1000051	-12	16	5/8	27,4	1,08	10,3	1500	41,4	6000	165	6,6	0,67	45
1000052	-16	22	7/8	31,4	1,24	5,5	800	22	3200	187	7,5	0,69	46
1000053	-20	29	1 1/8	38,1	1,5	4,3	625	17,2	2500	229	9,2	0,85	57
1000326	-24	35	1 3/8	44,5	1,75	3,4	500	13,8	2000	267	10,7	1,06	71
1000203	-32	46	1 3/4	56,4	2,22	2,4	350	9,6	1390	337	13,5	1,35	91