

## // ALFAFOREST

**内胶层:** 耐油合成橡胶

**加强层:** 三层高抗拉钢丝编织

**外胶层:** 耐磨损、臭氧、碳氢化合物, 合成橡胶

**应用:** 高压液压管道 (液压油、防冻剂、空气和水)

**温度范围:** -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)

用于空气最高温度 +70 °C (+160 °F)

**长度:** 不定长



Item Code	↻		↻		↻		↻		↻		↻		
	Dash	mm	inch	mm	inch	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	inch	kg/m	lb/C ft
1001037	6	10	3/8	21,7	0,85	50,0	7280	196	28000	120	4,7	0,76	52
1001038	8	13	1/2	24,8	0,98	46,9	6800	188	27200	160	6,3	0,88	88
1001039	10	16	5/8	28,3	1,11	41,4	6000	164	23500	210	8,3	1,11	75
1001040	12	19	3/4	32,2	1,27	37,5	5500	150	22000	260	10,2	1,43	97
1001041	16	25	1	40,4	1,59	32,7	4750	131	19200	310	12,2	2,10	142
1001042	20	32	1 1/4	45,9	1,81	24,0	3500	96	14000	410	16,1	2,31	156