

## // FLEXOR R12

### SAE 100 R12 - EN 856 R12

**内胶层:** 耐油合成橡胶

**加强层:** 四层高抗拉钢丝缠绕

**外胶层:** 耐磨损、臭氧、碳氢化合物，合成橡胶，MSHA认证，  
可选灰色外胶层

**应用:** 高压液压管道（液压油、防冻剂、空气和水）

**温度范围:** -40 °C +121 °C (-40 °F +250 °F)

**长度:** 不定长（小于等于1英寸），最长61米（大于1英寸）



Item Code	↔			↔			↻		↻		⊞		
	Dash	mm	inch	mm	inch	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	inch	kg/m	lb/C ft
1000463	-6	10	3/8	20,3	0,80	28	4000	112	16000	127	5,1	0,61	41
1000464	-8	13	1/2	23,8	0,94	28	4000	112	16000	178	7,1	0,76	51
1000465	-10	16	5/8	27,4	1,08	28	4000	112	16000	203	8,1	1,02	68
1000343	-12	19	3/4	30,7	1,21	28	4000	112	16000	241	9,6	1,19	80
1000342	-16	25	1	38,0	1,50	28	4000	112	16000	305	12,2	1,76	118
1000341	-20	32	1 1/4	47,0	1,85	21	3000	84	12000	419	16,8	2,69	180
1000340	-24	38	1 1/2	53,5	2,11	17,5	2500	70	10000	508	20,3	3,08	207
1000339	-32	51	2	66,7	2,63	17,5	2500	70	10000	635	25,4	3,97	266
1000882	-40	63	2 1/2	81,2	3,20	14	2030	56	8120	720	28,3	6,36	427