

// FLEXOR 4SP

EN 856 4SP

内胶层: 耐油合成橡胶

加强层: 四层高抗拉钢丝缠绕

外胶层: 耐磨损、臭氧、碳氢化合物, 合成橡胶, MSHA认证

应用: 高压液压管道 (液压油、防冻剂、空气和水)

温度范围: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)

长度: 不定长

产品标准:

SAE 100 R15 (1/4, 3/8, 1/2)



Item Code	↔↻↔			↔↻↔		↻↻↻		↻↻↻		↻↻↻		↻↻↻	
	Dash	mm	inch	mm	inch	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	inch	kg/m	lb/C ft
1000236	-4	6	1/4	17,9	0,70	45,0	6550	180	26200	150	6,0	0,58	39
1000237	-6	10	3/8	21,4	0,84	44,5	6450	178	25800	180	7,2	0,75	50
1000238	-8	13	1/2	24,6	0,97	41,5	6000	166	24000	230	9,2	0,88	59
1000239	-10	16	5/8	28,2	1,11	35,0	5000	140	20000	250	10,0	1,06	71
1000240	-12	19	3/4	32,2	1,27	38,0	5510	152	22040	300	12,0	1,44	97
1000241	-16	25	1	39,7	1,56	32,0	4640	128	18560	340	13,6	1,96	132