

## // FLEXOR R15 - MINETUFF

### SAE 100 R15

内胶层: 耐油合成橡胶

加强层: 四/六层高抗拉钢丝缠绕

外胶层: 耐磨损、臭氧、碳氢化合物, 合成橡胶, MSHA认证, 可选红色外胶层

应用: 高压液压管道 (液压油、防冻剂、空气和水)

温度范围: -40 °C +121 °C (-40 °F +250 °F)

长度: 不定长 (小于等于1英寸), 最长61米 (大于1英寸)



Item Code	Constr.	↔			↔		↙		↘		↖		⬆	
		Dash	mm	inch	mm	inch	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	inch	kg/m	lb/C ft
1000254	4S	-10	16	5/8	28,4	1,12	42	6000	168	24000	250	10,0	1,32	88
1000179	4S	-16	25	1	38,7	1,52	42	6000	168	24000	330	13,0	2,20	147
1000180	6S	-20	32	1 1/4	49,8	1,96	42	6000	168	24000	445	17,5	3,59	241
1000189	6S	-24	38	1 1/2	57,3	2,26	42	6000	168	24000	530	20,9	5,00	335
1000344	6S	-32	51	2	72,0	2,83	42	6000	168	24000	635	25,0	7,08	474