

## // FLEXOPAK 2 - SUPERTUFF

ISO 11237 - SAE 100 R16

EN 857 2SC

内胶层: 耐油合成橡胶

加强层: 二层高抗拉钢丝编织

外胶层: 耐磨损、臭氧、碳氢化合物, 合成橡胶, MSHA认证

应用: 高压液压管道 (液压油、防冻剂、空气和水)

“supertuff” 外胶层具有卓越的耐磨性能, 可在工况恶劣的条件下, 保持较长的使用寿命。

温度范围: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)

用于空气最高温度 +70 °C (+140 °F)

长度: 不定长



Item Code	Dash	↻		↔		↻		↻		↻		⏏	
		mm	inch	mm	inch	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	inch	kg/m	lb/C ft
1000228	-4	6	1/4	13,0	0,51	42	6000	168	24000	51	2,0	0,27	18
1000213	-5	8	5/16	14,5	0,57	37,5	5500	150	21750	57	2,2	0,32	21
1000224	-6	10	3/8	16,8	0,66	35	5000	140	20300	64	2,5	0,40	27
1000225	-8	13	1/2	20,6	0,81	31	4500	124	17900	90	3,5	0,54	36
1000226	-10	16	5/8	23,2	0,91	28	4100	112	16240	101	4,0	0,62	42
1000227	-12	19	3/4	27,6	1,09	24	3500	96	14000	125	4,9	0,81	54
1000348	-16	25	1	35,5	1,40	21	3000	84	12000	150	5,9	1,25	84