

// 高温管

// TEMP TECH 1SN

ISO 1436-1 - SAE 100 R1AT

EN 853 1SN

内胶层:耐油合成橡胶

加强层:一层高抗拉钢丝编织

外胶层:耐磨损、臭氧、碳氢化合物, 合成橡胶

应用: 高压液压管道(液压油、防冻剂、空气和水),

特为高温用途而制, 不推荐用于蒸汽工况。

温度范围: -40 °C +150 °C (-40 °F +300 °F)

用于空气最高温度 +110 °C (+230 °F)

长度: 不定长(小于或等于1英寸), 61米(大于1 1/4英寸)



Item Code	Dash			↔		●		⊖		⊞		⊞	
	mm	inch	mm	inch	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	inch	kg/m	lb/C ft	
1000556	-4	6	1/4	13,4	0,53	22,5	3270	90	13080	100	4,0	0,22	15
1000332	-6	10	3/8	17,4	0,69	18	2610	72	10460	130	5,2	0,32	21
1000445	-8	13	1/2	20,6	0,81	16	2320	64	9280	180	7,2	0,42	28
1000360	-10	16	5/8	23,7	0,93	13	1890	52	7560	200	8,0	0,51	34
1000333	-12	19	3/4	27,7	1,09	10,5	1530	42	6120	240	9,6	0,61	41
1000361	-16	25	1	35,6	1,40	8,8	1280	35,2	5100	300	12,0	0,93	62
1000563	-20	32	1 1/4	43,5	1,71	6,3	920	25,2	3650	420	16,8	1,30	87
1000565	-24	38	1 1/2	50,6	1,99	5	730	20	2920	500	20,0	1,48	99
1000567	-32	51	2	64,0	2,52	4	580	16	2320	630	25,2	2,00	134