

// TEMP TECH 2SN

ISO 1436-1 - SAE 100 R2AT

EN 853 2SN

内胶层: 耐油合成橡胶

加强层: 二层高抗拉钢丝编织

外胶层: 耐磨损、臭氧、碳氢化合物, 合成橡胶

应用: 高压液压管道 (液压油、防冻剂、空气和水), 特为高温用途而制, 不推荐用于蒸汽工况。

温度范围: -40 °C +150 °C (-40 °F +300 °F)

用于空气最高温度 +110 °C (+230 °F)

长度: 不定长 (小于或等于1英寸), 61米 (大于1 1/4英寸)



Item Code	↺			↻		↻		↺				♣	
	Dash	mm	inch	mm	inch	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	inch	kg/m	lb/C ft
1000447	-4	6	1/4	15,0	0,59	40	5800	160	23200	100	4,0	0,36	24
1000334	-6	10	3/8	19,1	0,75	33	4800	132	19200	125	5,0	0,51	34
1000335	-8	13	1/2	22,2	0,87	28	4000	112	16000	175	7,0	0,64	43
1000349	-10	16	5/8	25,4	1,00	25	3630	100	14520	200	8,0	0,74	50
1000350	-12	19	3/4	29,3	1,15	21,5	3120	86	12480	240	9,6	0,91	61
1000351	-16	25	1	38,1	1,50	16,5	2400	66	9600	300	12,0	1,32	88
1000362	-20	32	1 1/4	48,3	1,90	12,5	1820	50	7280	420	16,8	1,93	129
1000352	-24	38	1 1/2	54,6	2,15	9	1310	36	5240	500	20,0	2,41	161
1000448	-32	51	2	67,4	2,65	8	1160	32	4640	630	25,2	2,96	198