

// FLEXOR 4SP LT

EN 856 4SP

内胶层: 耐油合成橡胶

加强层: 四层高抗拉钢丝编织

外胶层: 耐磨损、臭氧、碳氢化合物，合成橡胶，MSHA认证

应用: 高压液压管道（液压油、防冻剂、空气和水）

特别为低温工况设计。

温度范围: -55 °C +100 °C (-58 °F +212 °F)

长度: 不定长



Item Code	↔			↔		↔		↔		↔		↔	
	Dash	mm	inch	mm	inch	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	inch	kg/m	lb/C ft
1003284	-4	6	1/4	17,9	0,70	45,0	6550	180	26200	150	6,0	0,58	39
1003285	-6	10	3/8	21,4	0,84	44,5	6450	178	25800	180	7,2	0,75	50
1003286	-8	13	1/2	24,6	0,97	42,0	6090	168	24360	230	9,2	0,88	59
1003231	-10	16	5/8	28,2	1,11	35,0	5000	140	20000	250	10,0	1,06	71
1003287	-12	19	3/4	32,2	1,27	38,0	5510	152	22040	300	12,0	1,44	97
1003288	-16	25	1	39,7	1,56	32,0	4640	128	18560	340	13,6	1,96	132