

// 9TC OM 螺旋铁氟龙 不锈钢钢丝编织

内胶层: 螺旋铁氟龙 - 防震、防火、低渗透和低传导性, 适用于食品加工工业 (FDA, DVGW, BFR认证), 具有化学惰性、不粘附、耐臭氧、耐风化

加强层: 高抗拉的不锈钢钢丝编织网 (AISI 304)

应用: 压缩空气、气体、蒸汽、石油、化工和药剂产品。特别适用于注塑机蒸汽管路, 导热油传输管路, 低温气体的充气管路, 空压机排气管路, 汽车制造和食品医药行业。化学溶剂、颜料色素和油漆的传输管路。动力操舵装置里的液压管路。不适用于传输高温熔融的碱金属和卤素。

温度范围: -60 °C +260 °C (-76 °F +500 °F)

安全系数: 4:1



Item Code	↻		↻		⚡	⚡	⌒		📦		
	mm	inch	mm	inch	mm	Mpa	psi	mm	inch	kg/m	lb/C ft
2600574	13	1/2	18,8	0,74	0,89	7,8	1150	25	1,0	0,28	19
2600575	16	5/8	22,1	0,87	0,89	6,2	900	51	2,0	0,33	22
2600576	19	3/4	24,7	0,97	0,89	5,2	750	64	2,5	0,40	27
2600577	25	1	32,8	1,29	1,02	3,5	500	89	3,5	0,55	37
2600578	32	1 1/4	40,7	1,60	1,02	2,6	380	127	5,0	0,69	46
2600579	38	1 1/2	48,3	1,90	1,12	2,3	350	152	6,0	0,89	60
2600580	51	2	61,5	2,42	1,20	1,7	250	200	7,9	1,24	83