

## // FLEXOR R4 644 HT

SAE 100 R4

超柔, 耐高温

内胶层: 耐油合成橡胶

加强层: 高抗拉纤维加强层, 嵌有螺旋钢丝

外胶层: 耐磨损、臭氧、碳氢化合物, 合成橡胶

应用: 液压油、液压机液体的排放, 适用于最大50%芳烃含量的石油产品, 超柔耐高温回油管。

温度范围: -40 °C +135 °C (-40 °F +275 °F)

长度: 不超过61米



Item Code	①			②		③		④		⑤		⑥	
	Dash	mm	inch	mm	inch	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	inch	kg/m	lb/C ft
1001277	-12	19	3/4	29	1,14	2,5	375	10	1500	38	1,5	0,63	42
1001274	-16	25	1	35	1,38	2,0	300	8	1200	50	2,0	0,81	54
1001196	-20	32	1 1/4	42	1,65	1,4	200	5,6	800	64	2,5	0,99	66
1001279	-24	38	1 1/2	48	1,89	1,0	150	4	600	76	3,0	1,15	77
1001281	-32	51	2	61	2,40	0,7	100	2,8	400	102	4,0	1,49	100
1001283	-40	63	2 1/2	75	2,95	0,5	75	2	300	125	4,9	2,23	150
1001285	-48	76	3	88	3,46	0,5	75	2	300	152	6,0	2,75	185
1001290	-64	102	4	116	4,57	0,5	75	2	300	203	8,0	3,61	242