

// 6P1AA

NEW



## EVOLUTION PLUS

燃油吸排 10 bar (150 psi) - 方形波纹状 - 超柔  
 优于SAE 100R4 - SAE J30R5  
 SAE J2006/R2 - ISO 13363/2/A+B

内胶层: 黑色导电NBR

加强层: 高强度纤维线并嵌有螺旋钢丝

外层: 黑色CR - 耐磨损、耐臭氧、耐烃类化合物

应用: 燃油吸排。专为罐式车和一般工业用途而设计。也适用于船舶湿式排气及与舱底泵的连接。

超柔的特殊结构。

常规运行温度范围: -30° C +80° C (-22° F +176° F)

| ↔     |        | ↔      |      | ⬇   |     | ⬇   |     | ⬆   |      | ⌘   |       | ⌚     |  |
|-------|--------|--------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|--|
| mm    | in     | mm     | in   | bar | psi | bar | psi | mm  | in   | %   | kg/m  | lb/ft |  |
| 32,0  | 1 1/4" | 46,00  | 1,81 | 10  | 150 | 30  | 450 | 32  | 1,26 | 100 | 1,110 | 0,75  |  |
| 38,0  | 1 1/2" | 52,00  | 2,05 | 10  | 150 | 30  | 450 | 38  | 1,50 | 100 | 1,270 | 0,85  |  |
| 51,0  | 2"     | 65,00  | 2,56 | 10  | 150 | 30  | 450 | 51  | 2,01 | 100 | 1,620 | 1,09  |  |
| 63,0  | 2 1/2" | 78,00  | 3,07 | 10  | 150 | 30  | 450 | 126 | 4,96 | 90  | 2,340 | 1,57  |  |
| 76,0  | 3"     | 91,00  | 3,58 | 10  | 150 | 30  | 450 | 152 | 5,98 | 90  | 2,770 | 1,86  |  |
| 102,0 | 4"     | 119,00 | 4,69 | 10  | 150 | 30  | 450 | 204 | 8,03 | 90  | 3,910 | 2,63  |  |