

## // 620AA



## EVOLUTION

### 燃油吸排 20 bar (300 psi)

内胶层: 黑色导电NBR

加强层: 高强度纤维线并嵌有螺旋钢丝 – 抗静电线

外层胶: 黑色CR – 耐磨损、耐臭氧、耐烃类化合物

应用: 燃油吸排

在恶劣工况下具有超长的使用寿命

常规运行温度范围:  $-30^{\circ}\text{C} +80^{\circ}\text{C}$  ( $-22^{\circ}\text{F} +176^{\circ}\text{F}$ )

↔		↔		↓	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻
mm	in	mm	in	bar	psi	bar	psi	mm	in	%	kg/m	lb/ft
51,0	2"	63,00	2,48	20	300	60	900	153	6,02	100	1,630	1,10
63,0	2 1/2"	77,00	3,03	20	300	60	900	252	9,92	90	2,110	1,42
76,0	3"	90,00	3,54	20	300	60	900	304	11,97	90	2,600	1,75
102,0	4"	116,00	4,57	20	300	60	900	408	16,06	90	3,540	2,38
127,0	5"	146,00	5,71	20	300	60	900	635	25,00	80	6,500	4,37
152,0	6"	172,00	6,69	20	300	60	900	760	29,92	80	8,040	5,41
203,0	8"	225,00	8,86	20	300	60	900	812	31,97	70	12,200	8,20