



单层喷涂热塑管

应用:

高压无气喷涂系统工作压力从300bar到520bar。
 应用于耐化学溶剂及腐蚀性液体。
 由于聚氨酯的低渗透性能，可应用于工业气体上。

应用标准:

Exitflex QD-M, DIN 8028

结构:

内层：聚氨酯
 加强层：单层编织钢丝
 外层：黑颜色，选针扎-聚氨酯。用两条或多条不同尺寸的管线组成。

温度范围:

-40 ~ 100 (介质是空气和水时，温度不超过70)

EF 703

PA12 1-wire paint spray hose



Paint spray hose

Application:

High pressure airless paint spray system for 300 to 520 bar.
 PA12 liner for optimum performance, low permeation and superior resistance.
 Suitable for two part polyurethane foams and applications requiring high chemical resistance to solvents and aggressive fluids.

Application Standards:

Exitflex QD-M, DIN 8028

Construction:

Inner tube: Polyamide 12
 Reinforcement: 1 braid of steel wire.
 Cover: Blue colour, Pin pricked Polyurethane and other colours on request.

Temperature Standards:

-40°C to + 100°C (not to exceed +70°C for Air and water based fluids)



Hose Type	Size		Hose I.D. (Nom.)		Hose O.D. (Nom.)		Working Pressure*				Min. Burst Pressure		Min. Bend Radius	
	Dash Size	DN	in inch	in mm	in inch	in mm	dynamisch/ dynamic	statisch/ static						
							in psi	in bar	in psi	in bar	in psi	in bar	in mm	in inch
EF703-4	4	6	1/4	6	0,435	11,0	7.540	520	9.877	680	18.600	1.300	40	1,6
EF703-6	6	10	3/8	10	0,560	14,2	5.800	400	7.600	525	14.400	1.000	60	2,4
EF703-8	8	12	1/2	12	0,690	17,5	4.400	300	5.764	395	11.000	750	75	3,0