

TF 991



食品吸入/排放用管

应用:

适合各类流体食品的排吸, 如牛奶、啤酒、植物油、油、油脂, 特别适合果酒、果汁、96% 浓度酒精等。

应用标准:

FDA 21 CFR 177.2600, LFGB 标准, GB 31604-2016

结构:

内层: 食品级白色 NBR 橡胶

加强层: 高强度合成纤维、钢质螺旋支撑骨架

外层: 蓝色 NBR 橡胶, 耐油、耐磨、耐老化, 表面布纹面

标记: 淡蓝色条纹/透明文字

温度范围:

-30°C ~ 100°C (蒸汽温度不超过 130°C, 最大可以持续 20 分钟)

食品

吸入/排放用管 10 Bar

Food

Suction and Discharge Hose

W.P. 10 BAR(150 PSI)



Food Suction & Delivery Hose

Application:

suitable for many kinds of food products, such as milk, beer, vegetable oil, other edible oil, grease, fruit wine, fruit juice, 96% alcohol etc.

Application Standards:

FDA 21 CFR 177.2600; LFGB standard; GB 31604-2016

Construction:

Core: White, smooth, food quality white NBR rubber

Reinforcement: high tension synthetic textile, helix steel wire support

Cover: Fabric impression blue NBR rubber, oil resistance, abrasion resistance, ageing resistance, wear resistance

Marking: Light Blue stripe/ Transparent font.

Temperature Standards:

-30°C ~ 100°C



软管型号 Hose Type	内径 Hose I.D.		外径 Hose O.D.	工作压力 Working Pressure		最小爆破压力 Min.Burst Pressure		重量 Weight
	英寸	毫米		Psi	Bar	Psi	Bar	
TF991-16	1	25	36	150	10.0	450	30.0	0.70
TF991-20	1¼	32	43	150	10.0	450	30.0	0.82
TF991-24	1½	38	49	150	10.0	450	30.0	1.14
TF991-32	2	51	63	150	10.0	450	30.0	1.79
TF991-40	2½	63	76	150	10.0	450	30.0	2.17
TF991-48	3	76	90	150	10.0	450	30.0	3.03
TF991-64	4	102	116	150	10.0	450	30.0	3.67
TF991-80	5	127	146	150	10.0	450	30.0	6.05
TF991-96	6	152	172	150	10.0	450	30.0	7.02