

// 529AA



酸-化学品吸排管 16 bar (240 psi) - UPE EN 12115 - EU 10/2011 A+B+C+D2

内胶层: 黑色导电UPE (超高分子量聚乙烯)

加强层: 高强度纤维线并嵌有螺旋钢丝 - 防静电线

外胶层: 黑色导电EPDM - 耐磨损、耐臭氧、耐火

应用: 酸和化学品的吸排

适用于98%的现有化学品

常规运行温度范围: -30 °C +100 °C (-22 °F +212 °F)

取决于所输送的化学品

推荐接头:

- ASA150或PN16标准的固定法兰或松套法兰软管接头
- 液压接头, 请参考ALFAGOMMA液压产品目录。

根据需要可选择不锈钢材质的接头

mm	in	mm	in	bar	psi	bar	psi	mm	in	%	kg/m	lb/ft
19,0	3/4"	31,00	1,22	16	240	64	960	114,0	4,49	90	0,670	0,46
25,0	1"	37,00	1,46	16	240	64	960	150,0	5,91	90	0,830	0,56
32,0	1 1/4"	44,00	1,73	16	240	64	960	192,0	7,56	90	1,000	0,68
38,0	1 1/2"	51,00	2,01	16	240	64	960	228,0	8,98	90	1,300	0,88
50,0	2"	66,00	2,60	16	240	64	960	300,0	11,81	90	1,960	1,32
51,0	2"	67,00	2,64	16	240	64	960	300,0	11,81	90	1,990	1,34
75,0	3"	91,00	3,58	16	240	64	960	450,0	17,72	80	3,070	2,07
76,0	3"	92,00	3,62	16	240	64	960	450,0	17,72	80	3,110	2,10
100,0	4"	116,00	4,57	16	240	64	960	600,0	23,62	80	4,120	2,77
102,0	4"	118,00	4,65	16	240	64	960	600,0	23,62	80	4,190	2,82