

// 64DAA



燃油输送管 15 bar (225 psi) EN 1765/L15

内胶层: 黑色NBR

加强层: 高强度纤维线

外胶层: 黑色CR –耐磨损、耐臭氧、耐海水和耐烃类化合物

应用: 油轮与加油船之间原油和液化石油产品的吸排

最高耐55%芳香烃含量

连续导电 (非连续导电可供选择)

也可选用下列型号

- 64EAA 最高耐100%芳香烃含量
- 64FAA 耐生物燃料

常规运行温度范围: $-20^{\circ}\text{C} + 82^{\circ}\text{C}$ ($-4^{\circ}\text{F} + 180^{\circ}\text{F}$)

硫化一体式接头:

接头尾部与软管硫化一体成型, 接头头部为固定法兰或松套法兰。

mm	in	mm	in	bar	psi	bar	psi	mm	in	%	kg/m	lb/ft
100,0	4"			15	225	60	900	600,0	23,62		6,580	4,43
150,0	6"			15	225	60	900	900,0	35,43		10,500	7,06
200,0	8"			15	225	60	900	1200,0	47,24		16,100	10,82
250,0	10"			15	225	60	900	1500,0	59,06		19,900	13,38
300,0	12"			15	225	60	900	1800,0	70,87		28,500	19,16