

// ALFABIOTECH 4000 - MINETUFF

ISO 18752

内胶层: 耐油合成橡胶，耐生物可降解液压油

加强层: 四层高抗拉钢丝缠绕

外胶层: 耐磨损、臭氧、碳氢化合物，合成橡胶，MSHA认证

应用: 能耐受非常恶劣的工况环境，压力，脉冲及柔软度性能都非常好。

温度范围: -40 °C +121 °C (-40 °F +250 °F)

长度: 不定长（小于或等于1英寸），61米（大于1 1/4英寸）



Item Code	↔			↔		↖ ↗		↖ ↗		↖ ↗		↖ ↗	
	Dash	mm	inch	mm	inch	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	inch	kg/m	lb/C ft
1001691	-12	19	3/4	29,5	1,16	28	4000	112	16000	120	4,7	1,23	83
1001692	-16	25	1	37,5	1,48	28	4000	112	16000	150	5,9	1,64	110
1002484	-20	32	1 1/4	45,7	1,80	28	4000	112	16000	260	10,2	2,25	151
1002502	-24	38	1 1/2	51,8	2,04	29	4140	116	16824	420	16,5	2,86	192
1002483	-32	51	2	66,8	2,63	28	4000	112	16000	530	20,9	4,48	301