

mm	inch	mm	inch	bar	psi	mm	inch	%	kg/m	lb/ft
19	3/4	31	1,22	16	240	125	5,00	90	0,690	0,465
25	1	37	1,46	16	240	150	6,00	90	0,840	0,565
32	1 1/4	44	1,73	16	240	175	7,00	90	1,030	0,695
38	1 1/2	51	2,01	16	240	225	9,00	90	1,180	0,795
50	2	66	2,60	16	240	275	11,00	90	1,730	1,165
51	2	67	2,64	16	240	275	11,00	90	1,760	1,850
63	2 1/2	79	3,11	16	240	300	12,00	90	2,330	1,570
75	3	91	3,58	16	240	350	14,00	80	2,760	1,855
76	3	92	3,62	16	240	350	14,00	80	2,790	1,875
100	4	116	4,57	16	240	450	17,50	80	3,720	2,500
102	4	118	4,65	16	240	450	17,50	80	3,780	2,545

NA LA **NEU** EMEA SA AP AU



### 503AA

#### 酸-化学品吸排管 16 bar (240 psi) - EPDM EN12115

内胶层: 黑色导电 EPDM

加强层: 高强度纤维线并嵌有螺旋钢丝 - 抗静电线

外层: 黑色导电 EPDM - 耐磨损、耐臭氧、耐火

应用: 酸和化学品的吸排

安全系数: 4:1

温度范围: -30 °C +100 °C (-22 °F +212 °F)

取决于所输送的化学品