

EF 614

回油管 20 Bar

Oil Suction and Delivery Hose

W.P. 20 BAR(300PSI)

在冬季或夏季，完全真空情况下，在石油管道分配站，耐耗吸排油管用来处理油罐车里不同等级含量少于 50%的汽油或石油芳烃。

应用标准:

Exitflex QD-M, 高于 ISO 1307

结构:

内层: 黑色合成NBR

加强层: 多层螺旋钢丝合成纤维层

外层: NBR 合成橡胶, 黑色芯棒, 缠绕定型: 耐侵蚀, 耐油, 耐磨损

标记: 红色条纹/黑色文字

温度范围:

-20°C ~ 80°C

Oil suction and delivery hose

Application:

Mandrel built heavy duty oil suction and delivery hose for handling grades of gasoline or petroleum oils of aromatic content up to 50% from tank truck, in dispensing station, etc during winter/summer seasons, and withstands full vacuum.

Application Standards:

Exitflex QD-M, exceeding ISO 1307

Construction:

Core: NBR Blended

Reinforcement: Plies of synthetic cords with helix wire.

Cover: NBR Blended, black mandrel, wrapped type, weather, oil, ozone, abrasion resistant.

Marking: Red stripe/Black text.

Temperature Standards:

-20°C to + 80°C



| 软管型号 | 内径 | | 外径 | 工作压力 | | 最小爆破压力 | | 重量 |
|-----------|-----------|-----|-----------|------------------|------|--------------------|------|--------|
| Hose Type | Hose I.D. | | Hose O.D. | Working Pressure | | Min.Burst Pressure | | Weight |
| | 英寸 | 毫米 | 毫米 | Psi | Bar | Psi | Bar | 千克/米 |
| EF614-12 | 3/4 | 19 | 29 | 300 | 20.0 | 870 | 60.0 | 0.73 |
| EF614-16 | 1 | 25 | 35 | 300 | 20.0 | 870 | 60.0 | 0.88 |
| EF614-20 | 1 1/4 | 32 | 42 | 300 | 20.0 | 870 | 60.0 | 1.16 |
| EF614-24 | 1 1/2 | 38 | 48 | 300 | 20.0 | 870 | 60.0 | 1.40 |
| EF614-32 | 2 | 51 | 63 | 300 | 20.0 | 870 | 60.0 | 1.81 |
| EF614-40 | 2 1/2 | 63 | 77 | 300 | 20.0 | 870 | 60.0 | 2.50 |
| EF614-48 | 3 | 76 | 90 | 300 | 20.0 | 870 | 60.0 | 3.12 |
| EF614-56 | 3 1/2 | 89 | 104 | 300 | 20.0 | 870 | 60.0 | 3.55 |
| EF614-64 | 4 | 102 | 118 | 300 | 20.0 | 870 | 60.0 | 4.77 |
| EF614-80 | 5 | 127 | 143 | 300 | 20.0 | 870 | 60.0 | 8.65 |
| EF614-96 | 6 | 152 | 172 | 300 | 20.0 | 870 | 60.0 | 11.75 |